

Werterhaltung

Geölte Terrassen sollten jährlich mit dem RMC Hybrid Wood Protector nachgeölt werden.




Oberfläche reinigen


 Nach Bedarf

1. Wir empfehlen ausschliesslich eine Reinigung von Hand. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab, da dieser die Holzzellen zerstören kann.
2. Wir empfehlen die gelegentliche Nassreinigung mit der RMC Soap, um Verschmutzungen durch Nutzung und Umwelt, sowie möglichen Moos- und Pilzbefall zu entfernen.
2. RMC Soap 1:100 mischen und Terrasse mit Bürste oder Wischmopp mit wenig Druck reinigen (siehe Bild 2).





Oberfläche auffrischen

 1 x jährlich

1. Terrasse gut mit Wasser anfeuchten.
2. RMC Exterior Wood Cleaner mit Wasser 1:2 bis 1:5 verdünnen und damit die Terrasse mit einer Bürste schrubben. Danach Oberfläche gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.
3. Oberfläche mit Terrassenbürste (bei geriffelter Oberfläche) oder Padhalter (bei glatter Oberfläche) und RMC Hybrid Wood Protector ölen.
 - 3.a. Bei stark verwitterten oder rauen Oberflächen können bis zu max. 10% RMC AD Easy beigemischt werden. Das Öl wird damit etwas dünnflüssiger und lässt sich leichter einarbeiten.
4. RMC Hybrid Wood Protector mit Terrassenbürste oder Padhalter sparsam und gleichmäßig aufbringen.
5. Überschuss mit einem Baumwolltuch oder frischen, weißen Pad entfernen.



Ihr Rubio Moncoat Servicepartner