


### Werterhaltung

Geölte Oberflächen sollen alle 3 – 6 Jahre mit dem RMC Maintenance Oil nachgeölt werden.



### Oberfläche reinigen

 je nach Verschmutzung  
Empfehlung: alle 1-4 Wochen  
feucht reinigen

1. Trockenreinigung mittels Staubsauger oder Staubtücher.
2. Feuchte, oberflächenschonende Reinigung erfolgt mit der RMC Soap und einem Baumwollmopp oder -wischer. Hierzu empfehlen wir das 2-Eimer-System, einen mit Seifenwasser, einen Zweiten zum Nachreinigen mit klarem Wasser.

Die RMC Soap ist eine Reinigungsseife, welche optimal auf die Naturöberfläche abgestimmt ist und dient ausschließlich der Hygiene. Schichtbildende Pflegeseifen sind im RMC-System nicht notwendig.





## Oberfläche auffrischen

 Je nach Beanspruchung alle 3 bis 6 Jahre

1. Oberfläche mit RMC Soap oder Surface Care und rotem Pad reinigen, danach mit klarem Wasser nachwischen. Anschließend gut trocknen lassen.
2. Verwenden Sie bei färbigen Treppen das RMC Maintenance Farbset im passenden Farbton. Sie bessern kleine Kratzer oder mechanische Schäden in einem Arbeitsgang aus und Ihre Treppe wird farblich aufgefrischt.
3. RMC Maintenance Oil dünn und gleichmäßig (z.B. mit einer Spachtel) auftragen.
4. Mit dem Scrubby und einem beige Pad gut einpolieren und für ca. 10 Min. einziehen lassen.
5. Mit dem Baumwolltuch die Oberfläche trocken polieren.
6. Oberfläche für 10 Stunden trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.

Tipp: Ölen Sie nur jede 2. Stufe, wenn der obere Stock immer zugänglich sein muss und teilen Sie die Arbeit auf 2 Tage auf.



Ihr Rubio Moncoat Servicepartner