

Rubiomonocoat REFRESH ECO

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen auffrischt und erneuert. Je nach Abnutzung kann eine Behandlung mit **RMC Refresh Eco** an einzelnen Stellen mehrmals pro Jahr durchgeführt werden – immer wenn sich die Oberfläche zu trocken anfühlt.

RMC Refresh Eco ist nicht pigmentiert. Soll auch die Farbe wiederhergestellt werden, verwenden Sie **RMC Oil Plus 2C** in der Farbe, in der die Oberfläche ursprünglich gefärbt wurde.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die zu behandelnde Oberfläche mit **RMC Soap** oder **RMC Surface Care** behandeln. Trocknen lassen.
2. Eine kleine Menge **RMC Refresh Eco** auf der zu behandelnden Fläche versprühen.
3. Das Produkt mit einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern verstreichen.
4. Vor Benutzung der Oberfläche mindestens eine Stunde trocknen lassen.

VERBRAUCH:

1 L = +/- 100 m²

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Aggregatzustand: Flüssigkeit

Farbe: weiß

Geruch: charakteristisch

Dichte: 1 kg/L

Löslichkeit: vollkommen löslich

VOC-Gehalt: 0 g/L

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VERPACKUNG:

Ecospray 0,5 L und 1 L

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Date TDS: 01/03/15

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

