


### Werterhaltung

Geölte Oberflächen sollten jährlich mit dem RMC Hybrid Wood Protector nachgeölt werden.




### Oberfläche reinigen

 Nach Bedarf

1. Trockenreinigung: Entstauben der Oberfläche mit einem Baumwolltuch.
2. Feuchte, oberflächenschonende Reinigung erfolgt mit der gebrauchsfertigen RMC Surface Care. Aufsprühen, einwirken lassen und auswischen.
3. Nachfüllen mit Konzentrat RMC Soap und Wasser im Verhältnis 1:100 (7ml auf 750 ml).





## Oberfläche auffrischen

 1 x jährlich bei ungeschützter Außenbewitterung, ansonsten nach Bedarf

1. Das Möbel gut mit Wasser anfeuchten.
2. RMC Exterior Wood Cleaner mit Wasser 1:2 bis 1:5 verdünnen und das Möbel mit einem roten Pad oder Bürste schrubben. Plastikhandschuhe verwenden! Danach Oberfläche gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.
3. Wählen Sie den richtigen Farbton vom RMC Hybrid Wood Protector aus, welcher zur Originalfarbe des Möbelstückes passt. RMC Hybrid Wood Protector aufs Holz auftragen...
4. ... und mit dem RMC Scrubby und einem beigeen Pad gut einpolieren. Für ca. 10 Min. einziehen lassen.
5. Mit einem Baumwolltuch den Überstand abnehmen.
6. Oberfläche für mind. 12 Stunden trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.



Ihr Rubio Moncoat Servicepartner